

MODELO**DF60A****ESPECIFICACIONES**

LONGITUD DEL EJE (PULG)	L:20
SISTEMA DE ARRANQUE	Eléctrico
PESO (KG.)	108
TIPO DE MOTOR	4 Tiempos DOHC 12 Válvulas
SISTEMA DE COMBUSTIBLE	Inyección Electrónica Secuencial Multipunto
NÚMERO DE CILINDROS	3 en línea
CILINDRADA (CM3)	941
DIÁMETRO X CARRERA DE PISTON (MM)	72,5 x 76
POTENCIA MÁXIMA (KW)	44,1 (60)
RANGO DE OPERACIÓN MÁXIMO (RPM)	5,300-6,300
SISTEMA DE ENCENDIDO	Totalmente Transistorizado
DIRECCIÓN	Brazo
CAMBIO DE VELOCIDADES	F-N-R
RELACIÓN DE ENGRANAJES	2.27:1
SISTEMA DE TRIMADO	Asistido por gas
PROTECCIÓN A LA TRANSMISIÓN	Buje de goma
CAPACIDAD DE ACEITE	2.7 litros

UNA DÉCADA DE ORIGINALIDAD.

Diseñado para ofrecer una operación eficiente en combustible en un diseño compacto y liviano, el DF60A es el producto pionero del producto Suzuki en la última década. Este motor de tres cilindros, con un diseño DOHC de cuatro válvulas, se combina con el Sistema de Control de Quemadura Lean de Suzuki para ofrecer un rendimiento de alta tecnología con una economía de combustible de alto nivel. Los nuevos modelos DF60A también lucen el Sistema de Modo Suzuki Troll opcional.

