

MODELO

DF175A


ALTURA RECOMENDADA DE TRANSOM (PULGADAS)

L: 20 x: 26

SISTEMA DE INICIO

Eléctrico

PESO LES

 Controles Mecánicos: L: 511 X:
 529 Conducción por Alambre:
 L: 620

ENGINE TYPE

X 531

FUEL DELIVERY SYSTEM

DOHC 16-Válvula

NO. OF CYLINDERS

 Inyección Electrónica de
 Combustible Secuencial de
 Múltiples Puntos

PISTON DISPLACEMENT INCHES (CC)

174,9 (2867)

BORE X STROKE INCHES (MM)

3,81 x 3,81 (97 x 97)

MAXIMUM OUTPUT HP

176

OPERATING RANGE (RPM)

6600-6100

STEERING

Remoto

CHOKE

N/A

OIL PAN CAPACITY QUARTS (LITER)

8,5 (8.0)

IGNITION SYSTEM

Encendido Directo de Estado Sólido

ALTERNATOR

12V 44A

TRIM POSITION

Recorte de Potencia e Inclinación

GEAR RATIO

2.60:1

STANDARD PROPELLER

Opcional Ver Distribuidor

CONTOLS

Mecánico o Digital

PROPELLER SELECTION

17-29



HACER VELOCIDAD UNA PRIORIDAD.

Suzuki DF175A ofrece un motor de gran cilindrada con una aceleración y par excepcionales. Esto a menudo viene en un marco mucho más pesado y más grande, pero con su cabezal de cuatro cilindros DOHC con gran desplazamiento es uno de los cuatro golpes más ligeros en la clase de 175 HP. Este notable modelo está disponible en controles mecánicos o digitales y su elección de color puede ser Nebular Black o New White.

