

510

8


SUZUKI
MARINE
THE
ULTIMATE
OUTBOARD MOTOR

MODELO

DF6A

ESPECIFICACIONES

LONGITUD DEL EJE MM (PUL)	S: 381 (15) / L: 508
SISTEMA DE ARRANQUE	Manual
PESO KG *1	S: 24 / L: 25
TIPO DE MOTOR	OHV
SISTEMA DE COMBUSTIBLE	Carburador
NO. DE CILINDROS	1
CILINDRADA CM3	138
DIÁMETRO POR CARRERA MM	60.4 x 48
POTENCIA MÁXIMA KW	4.4
RANGO DE OPERACIÓN MÁXIMO RPM	4,750 – 5,750
DIRECCIÓN	Brazo
CAPACIDAD DE ACEITE LIT.	0.7
SISTEMA DE ENCENDIDO	C.D.I digital
CAPACIDAD TANQUE DE COMBUSTIBLE LIT.	Interno (1 Lit.)
MONTAJE DEL MOTOR	Tipo Buje
SISTEMA DE TRIMADO	Trimado y Elevación Manual
RELACIÓN DE ENGRANAJES	1.92:1
CAMBIO	F-N-R
ESCAPE	Escape por Encima de la Hélice
SELECCIÓN DE HÉLICE *2	7"
*1 PESO SECO: INCLUYE CABLE DE BATERÍA, NO INCLUYE ACEITE DE TRANSMISIÓN Y MOTOR	
*2 TODAS LAS HÉLICES SON DE TRES ASPAS	


COMPACTO Y PODEROSO.

El DF6A revoluciona los fuerabordas portátiles con un rendimiento y eficiencia incomparables de cuatro tiempos. Compacto y liviano, el DF6A es fácil de transportar y ofrece un sorprendente par de rango bajo y medio para una aceleración rápida.

